

## O O bet365

<p>Um r&#243;tulo do etiquetadora de impress&#227;o funciona transmitindo uma corrente el&#233;trica para um elemento sens&#237;vel ao calor O O bet365 O O bet365 num &#128077; material de selo especialmente desenvolvido. Esse dispositivo sens&#237;vel Ao quente, geralmente feito com materiais termocr&#244;micos r eage &#224; tens&#227;o el&#233;trico aquecendo e &#128077; Derretendo a resina no metal da trava A Resinas D Erratida ent&#227;o forma s&#237;mbolos ou texto na embalagem; produzindo o &#128077; slogan desejado!</p><p>&#201; importante notar que existem diferentes tipos de etiquetadoras para impress&#227;o dispon&#237;veis, incluindo travadores t&#233;rmicas e codificadas diretas e &#128077; transfer&#234;ncia t&#233;rmica. Embora o processo d

mesmo: A aplica&#231;&#227;o &#128077; do calor para transferir tinta ou cor &#224; selo!</p><p>As etiquetadoras t&#233;rmicas s&#227;o as mais comuns e funcionam imprimindo diretamente na trava &#128077; usando uma cabe&#231;a de impress&#227;o t&#233;rmica. Essas impressoras S&#227;o ideais para aplicativos com r&#243;tulo , O O bet365 O O bet365 pequeno ou m&#233;dio volume &#128077; como slogans Para produtos ou identifica&#231;&#245;es por pe&#231;as".</p><p>Por outro lado, as etiquetadoras diretas de transfer&#234;ncia t&#233;rmica usam um processo de dois &#128077; passos para imprimir r&#243;tulo. Primeiro: a tinta &#233; transferida O O bet365 O O bet365 uma filme com impress&#227;o Para o recipiente especialmente desenvolvido; &#128077; Em seguida e os slogans s&#227;o passado por Uma unidade de aquecimento - que aplica calor &#224; pintura &#201; ideal para aplicativos de alto volume ou para a impress&#227;o dos contornos resistentes &#192; Descolora&#231;&#227;o Ou &#128077; &#224;s intemp&#233;ries () Tj T